

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado bajo los más estrictos controles de calidad.
- Alto rendimiento y potencia.
- Poseen los estándares eléctricos más elevados.
- Totalmente garantizados.
- Utilizados por las empresas más importantes del mercado.
- Productos certificados por la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación (resolución 92/98).
- Fábrica certificada por CQC, TUV, CE, UL.

ISATECH®



Capacitores de arranque				
Código DPMG SA	Medida (mm)	Voltaje	MFD	Conexión
125500550	46x85	110V	500-550	Con terminal
125400450	46x85	110V	400-450	Con terminal
125380420	46x85	110V	380-420	Con terminal
125350400	36x85	110V	350-400	Con terminal
125310350	36x85	110V	310-350	Con terminal
125270310	36x85	110V	270-310	Con terminal
125240270	36x70	110V	240-270	Con terminal
125210240	36x70	110V	210-240	Con terminal
125190210	36x70	110V	190-210	Con terminal
125170190	36x70	110V	170-190	Con terminal
125140160	36x70	110V	140-160	Con terminal
125130150	36x70	110V	130-150	Con terminal
125120140	36x70	110V	120-140	Con terminal
125100120	36x70	110V	100-120	Con terminal
125080100	36x70	110V	80-100	Con terminal
125070090	36x70	110V	70-90	Con terminal
127100120	46x85	220V	100-120	Con terminal
127080100	46x85	220V	80-100	Con terminal
129170190	52x111	330V	170-190	Con terminal
129101107	46x85	330V	101-107	Con terminal
129100120	46x111	330V	100-120	Con terminal
129070090	46x85	330V	70-90	Con terminal
129040060	46x85	330V	40-60	Con terminal